

- (1) *deksel*
- (2) *ketel*
- (3) *peilglas*
- (4) *tapkraan*
- (5) *aan- uitschakelaar*
- (6) *controlelampje*
- (7) *bodem*
- (8) *deksel filterbak*
- (9) *filterbak*
- (10) *filterbakhouder*
- (11) *stijgbuis*



Stap 1: Sluit de meegeleverde stekker aan via de aansluiting aan de achterzijde van het apparaat.

Stap 2: Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.

Stap 3: Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouder (10). Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.

Stap 4: Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met (grof) gemalen koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel.

Stap 5: Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-/uitschakelaar (5) op "ON".

Stap 6: Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.

Stap 7: Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.

Stap 8: Als er nog ongeveer drie kopjes koffie in de ketel zitten, dient u de aan-/uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.

Hoeveel koffie moet ik per liter water gebruiken?

- 10 liter - ca. 500 gram grove maling filterkoffie - ca. 80 kopjes - ca. 60 minuten
- 5 liter - ca. 250 gram grove maling filterkoffie - ca. 40 kopjes - ca. 35 minuten